



NANO
LUBRICANT

2015

KINNIKIILUMIST TAKISTAV PASTA

Kõrge tootlikkusega tehnoloogia. Viis korda lihtsam lahti võtta, neli korda vähem kulumist ja kaks korda väiksem hõõrdetegur.

TOOTE KIRJELDUS:

Kõrgeklassiline pasta paigaldamise, montaaži ja pinnahoolduse jaoks. Toode kaitseb korrosiooni, kinnikiilumise ja kulumise eest tänu mikroliigutustele. Kõrge temperatuuritaluvus: -40°C...+300°C,+1000°C kuivmäärdel.

KASUTUSALA:

Peenmehhanika, keemiatööstus, petrokeemiatööstus, puurimine, tsemenditööstus, klaasitööstus, tee-ehitusmasinad, löbustuspargid, laevad jne.

KASUTUSJUHEND:

Puhasta määritava osad Orapi lahustiga. Kanna määritavatele osadele õhuke kiht pastat enne uute osade monteerimist.

TEHNILINE TEAVE

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Värv | Must |
| Paksendaja | Anorgaaniline |
| Toimeaine | Nanolubricant |
| Sulamispunkt | Puudub |
| NLGI-klass | 0 |
| Kasutustemperratuur (Kuivmäärdel) | -40°C...+300°C +1000°C |
| Surveaine (aerosoolides) | Süttimatu CO2 |

PAKEND

650 ml aerosooli
200 g pintslipurk
1 kg purk

KOOD

NL-42015A4
NL-32015B4
NL-32015B7



NANOLUBRICANT on ORAPI Grupi registreeritud kaubamärk



PROFICO GROUP OÜ

PROFICO GROUP OÜ ON ORAPI TOODETE EDASIMÜÜJA BALTIKUMIS
TEL +372 50 28 333 - E-MAIL : INFO@PROFICO.EE - WWW.PROFICO.EE



ISO 9001:2000 ISO 14001