



NANO
LUBRICANT

2025

SPETSIAALNE ERALDUSÕLI

Kõrge tootlikkusega tehnoloogia. Viis korda lihtsam eraldada. Parandab tootlikkust.

TOOTE KIRJELDUS:

Kõrgeklassiline õli nõudlikul demontaažil. Kiire toimega, määriv ja sissetungiv eraldusõli kaitseb ka korrosiooni eest. Toode tõrjub vett ja on kulumiskindel ega sisalda silikooni. Tänu kõrgele leekpunktile on seda turvaline kasutada.

KASUTUSALA:

Roostetanud ja kinnikiilunud poldid, teljed, keerved ja teised metalliosad mereliikluses, tsemendi- ja petrokeemiatööstuses, põllumajanduses, sõidukites jne.

KASUTUSJUHEND:

Enne kasutamist raputa hoolikalt. Pihusta ainet rohkelt kinnikiilunud osadele, oota kuni aine tungib pindade vahele ja eralda osad teineteisest.

TEHNILINE TEAVE

Olek	Tume kirgas õli
Lõhn	Nõrk
Tihedus 20°C juures	0,825
Leekpunkt (VC)	>60°C
Surveaine (aerosoolis)	Süttimatu CO ₂

PAKEND

650 ml aerosooli
1-liitrine pudel + prits

KOOD

NL-42025A4
NL-22025i4



NANOLUBRICANT on ORAPI Grupi registreeritud kaubamärk



PROFICO GROUP OÜ

PROFICO GROUP OÜ ON ORAPI TOODETE EDASIMÜÜJA BALTIKUMIS
TEL +372 50 28 333 - E-MAIL : INFO@PROFICO.EE - WWW.PROFICO.EE



ISO 9001:2000 ISO 14001